



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "19" 03 2010 р.

№ 05.03.02-03/17376

Покрівельний бітумний клей: **К-36 Katedral (0,3 л.-10 л.)** Торгівельна марка: **RUFLEX**  
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3506

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Будівництво та ремонт; реалізація через роздрібну та оптову торгівельну мережу  
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"КАТЕРАЛ ОУ", Фінляндія, Р.О. BOX 33 FIN-37501, м. Лемпаала, тел: +358 3 3759111; +358 3 3750974, електронна адреса: [www.katedral.fi](http://www.katedral.fi)

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ДІАНА-КІЇВ", Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 134, тел: (044) 498-58-92, електронна адреса: [www.katedral.fi](http://www.katedral.fi), поштова адреса: [katedral@diana.kiev.ua](mailto:katedral@diana.kiev.ua), код: 30523120

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт № 2 від 02.02.2000 року, з додатками: № б/н від 20.10.2002 р.; № 4 від 30.12.2003 р.; № 6 від 02.12.2004 р.; № 10 від 22.06.2009 р.; № 11 від 01.06.2009 р.; № 12 від 01.07.2009 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів та гігієнічних досліджень зразка (як виду продукції), наданих заявником, покрівельний бітумний клей: К-36 Katedral (0,3 л.-10 л.), торгівельної марки: RUFLEX відповідає вимогам СанПіН № 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02, ДСП № 201-97 за одориметричними та санітарно-хімічними показниками.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватись об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно:

матеріали після склеювання клеєм повинні відповідати вимогам СанПіН № 6027 А-91, МВ 8.8.2.4.-097-02: інтенсивність запаху, що його створює клей після висихання, не повинна перевищувати 2 бали; рівні міграції шкідливих хімічних речовин в повітря не більше (ГДКсд, мг/м<sup>3</sup>): фенол - 0.003, бензол - 0.1, толуол - 0.6, ксилол - 0.2, стирол - 0.002.

Використання – згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

Під час використання потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі

